



768

## Schirmbare M8 Winkelsteckverbinder mit Lötanschluss Shieldable M8 Angled Connectors with Solder Termination

Polzahl	Contacts	3, 4
Strom	Rated current	4 A
Bemessungsspannung	Rated voltage	60 V - 30 V
Schutzart	Degree of protection	IP 67
Kontaktoberfläche	Contact plating	Au
Anschluss	Termination	löten/solder

Bisher konnten Kundenwünsche bei engen Platzverhältnissen nach abgewinkelten konfektionier- und schirmbaren M8 Steckverbindern nicht erfüllt werden. Die neuen Winkelstecker und -dosen der Serie 768 mit Lötanschluss, werden als Ergänzung zu den geraden Versionen aufgelegt. Das Konzept ist das Gleiche wie bei den bereits lieferbaren M9 Winkelversionen. Die schirmbaren, 3- und 4-poligen Winkelsteckverbinder sind in Kürze lieferbar. Der Kabeldurchlass beträgt 3,5-5mm mit einem Anschlussquerschnitt von 0,25mm<sup>2</sup>. Das Gehäuse besteht aus Zinkdruckguss. Die 360° Schirmung wird über eine Schirmhülse realisiert. Die Steckverbinder erfüllen im gesteckten und verriegelten Zustand die Schutzart IP67.

*Binder now also offers angled male and female, shieldable, field wireable M8 connectors with solder termination. These versions are meant to complete the range of the already existing straight versions. The concept is identical with the one already applied with the M9 connector families. Soon the 3 and 4 pole versions will be available with a cable outlet of 3,5 to 5mm for wires with a cross section of 0,25mm<sup>2</sup>. The connector housings are made of die casted zinc. A 360 degrees shielding can be connected with the aid of a shielding sleeve. IP67 when mated and locked properly.*







## Schirmbare M8 Winkelsteckverbinder mit Lötanschluss Shieldable M8 Angled Connectors with Solder Termination

Kabelstecker, schirmbar, löten  
Male cable connector, shieldable, solder



Kabeldose, schirmbar, löten  
Female cable connector, shieldable, solder



Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.	Polzahl Contacts	Bestell-Nr. Ordering-Nr.
3	99-3365-00-03	3	99-3364-00-03
4	99-3367-00-04	4	99-3366-00-04